

# RODENBERG

*les visages d'une porte*



## LIGNUM

Surface en bois véritable



## SURFACE EN BOIS VÉRITABLE

La surface en bois naturel de chêne dans un look vintage reflète le caractère du vieux bois dans sa forme la plus rustique. Le veinage et le grain du bois naturel donnent à chaque porte une identité propre. Les défauts et les marques sont recherchés et mis en valeur pour accentuer le style vintage.



Chaque porte est une pièce unique !

Voir des exemples d'installation



### LAURÉAT 2019

La série Lignum remporte le prix de l'innovation Pro-K Award 2019



### 6497-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé | pose en applique  
**Paries fixes en verre** : verre clair  
**Poignée** : 9.200.12 aspect acier noir, intégrée



6486-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique | application en verre saillante  
G 1654 Black Magic avec Satinato  
Poignée : 9.200.14 aspect acier noir, intégrée

| ci-dessous |

6722-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique | surface partielle  
verticale RAL 7021 gris noir |  
partie fixe en verre  
Options : verre Satinato  
Poignée : 9.100.14 inox, intégrée



6722-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique | surface partielle  
verticale DB 702  
Options : verre Satinato  
Poignée : 9.100.14 inox, intégrée



6725-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique | surface partielle verticale  
RAL 7021 gris noir  
Options : verre Satinato  
Poignée : 9.200.14 aspect acier noir,  
intégrée



détail

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
surface partielle verticale RAL 7021  
gris noir | Vitrage Satinato





### 6719-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique | surface partielle  
verticale DB 702  
Poignée : 9.100.10 inox, intégrée



### 6719-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique | surface partielle verticale RAL 7021 gris noir  
Poignée : 9.100.14-FS inox avec lecteur  
d'empreintes, intégrée



### détail

détail en haut : Poignée inox  
9.100.14-FS avec profil demi rond et  
lecteur d'empreintes

détail en bas : Lignum surface en  
véritable chêne huilé avec surface  
partielle verticale RAL 7021 gris noir



6716-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique  
Options : verre Satinato  
Poignée : 9.100.16 inox, intégrée



6717-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé | pose en applique  
Options : verre Satinato  
Poignée : 9.100.14 inox, intégrée



Ouvrir le modèle  
dans le configurateur

6716-89

Lignum | surface en véritable chêne huilé |  
pose en applique | partie fixe en verre  
verre: G 500-25 verre sablé avec  
pourtour clair  
Poignée : 9.200.16 aspect acier noir,  
intégrée

## Accessoires



Les poignées en aspect acier noir sont disponibles avec supports droits ou obliques et dans les dimensions suivantes :

800 mm	9.200.08
1000 mm	9.200.10
1200 mm	9.200.12
1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16

### Configuration de base



Les poignées sont disponibles avec supports droits ou obliques et dans les dimensions suivantes :

400 mm	9.100.04
600 mm	9.100.06
800 mm	9.100.08
1000 mm	9.100.10
1200 mm	9.100.12
1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



-FS avec lecteur d'empreintes intégré Idencom ou ekey  
*Uniquement disponibles avec supports droits !*

-
-
-
-
-FS
-FS
-FS



3.212.00  
rosace de sécurité réglable aspect acier noir



3.221.00  
rosace de sécurité aspect acier noir



3.110.00  
rosace



3.111.00  
rosace de sécurité



3.120.00  
rosace



3.121.00  
rosace de sécurité



3.200.00  
rosace ronde aspect acier noir



3.201.00  
rosace ronde à coller aspect acier noir



4.106.00  
béquille int. avec rosace aspect acier noir



4.102.00  
béquille int. avec rosace inox

## Entretien et garantie

La surface en bois véritable de la série „Lignum“ a été traitée en usine avec une huile de soin „Remmers“. Nous recommandons de poser ces portes uniquement en situation protégée, en retrait de la façade ou sous un auvent, afin d'éviter l'altération directe par la pluie et le rayonnement du soleil. Afin de préserver l'aspect de la surface en bois et de bénéficier de la garantie, il est nécessaire d'huiler le bois régulièrement. Plus les influences météorologiques sont importantes, plus le traitement de la surface du bois est nécessaire. Nous recommandons le produit „Remmers Huile Soins Incolore“ (réf. 265201).

Malgré le traitement par une huile de soin, un grisaillement de la surface du bois apparaîtra naturellement. Cet effet est même recherché afin de donner au bois un aspect vieilli naturel.

Pour tout complément d'informations, veuillez vous reporter aux instructions d'entretien.



Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux instructions d'entretien.



MADE IN GERMANY | INNOVATION

QUALITÉ | ISOLATION

MODÈLES DÉPOSÉS | SÉCURITÉ

MADE IN GERMANY



[www.rodenberg.ag](http://www.rodenberg.ag)